



m³ 1500



FAST 1500 PUMP PRO PLUS

É um sistema de nebulização poderoso e rápido, ideal para proteger áreas grandes, como grandes lojas, armazéns, super lojas ou mesmo para proteger alvos em espaços abertos. Está equipado com um saco de névoa muito útil, confiável e redundante, dispara até 1500 m³ de neblina densa em 70 segundos. Está pré-organizado para uma instalação fácil na parede e possui um compartimento lateral para equipar placas ou acessórios, se necessário.



Sistema de nebulização poderoso e rápido, pode cobrir até 1500 m³ em 70 segundos.



A fórmula inovadora do fluido de névoa possui uma alta percentagem de glicol, o que garante um nevoeiro extremamente denso.



Recarga descartável, muito fácil de substituir, a um preço muito competitivo.



O Isolamento térmico perfeito permite reduzir o consumo de energia e também economizar energia.



Sistema patenteado exclusivo que permite detectar automaticamente se o bocal foi obstruído enviando um sinal em caso de manipulação.



Serial bus permite adicionar placas adicionais a cada sistema UR Fog para um interface mais fácil com todos os tipos de centrais de alarme.



Os sistemas de nebulização UR FOG são inovadores na sua tecnologia e desempenho, com o objetivo de garantir a proteção mais eficaz contra roubos e possuem patentes diferentes.



Os sistemas de nebulização UR FOG são certificados de acordo com as normas europeias, o fluido de névoa é testado e é absolutamente seguro para pessoas, animais e objetos não deixando resíduos.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

PESO DA MÁQUINA DE NÉVOA	CERCA DE 29 KG
PESO COM EMBALAGEM	CERCA DE 31 KG
UNIDADES NUMA PALLET 100X120	12
DIMENSÃO DA MÁQUINA	28,5X36,0XH43,5
DIMENSÃO DA EMBALAGEM	39,0X51,0XH52,5
CORES	BRANCO
TEMPO DE TRABALHO SEM ALIMENTAÇÃO	ACIMA DE 2,5 HORAS
TEMPO DE AQUECIMENTO FRIO	CERCA DE 2 HORAS
MONTAGEM VERTICAL	SIM
MONTAGEM HORIZONTAL	OPCIONAL
MONTAGEM PARA PORTA SERIAL USB	SIM
BOCAL AJUSTÁVEL	SIM
SERIAL BUS PARA PROTOCOLO STANDARD	SIM
KIT DE ALARME	OPCIONAL

GERADOR DE NÉVOA

NOVO SISTEMA DE AQUECIMENTO PLUS	SIM
COBERTURA UM ÚNICO DISPARO (VISIBILIDADE 1,5 M)	ATÉ 2000 m ³
COBERTURA NUM ÚNICO DISPARO (DENSIDADE RECOMENDADA)	ATÉ 1500 m ³
MÁX DE SEGUNDOS DE EMISSÃO DE NÉVOA	70 seg
NÉVOA MÁX EMITIDA COM SACO DE NÉVOA COMPLETO	1500 m ³
NÚMERO DE SACOS	1
CAPACIDADE DO TANQUE DE NÉVOA	1 x 1000 ml
ESPECIFICAÇÃO DE DISPARO	PROGRAMÁVEL EM SEGUNDOS1
SACO INCLUÍDO	

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO	230 V ou 110 V
CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA	60 W
BATERIA BACK UP	SIM
ENTRADA DE VALIDAÇÃO SENSOR PIR	SIM
SAÍDA DE CONFIRMAÇÃO DE DISPARO	SIM

STANDARDS

CUMPRE COM EUROPEAN CE	SIM
FLUÍDO DE NÉVOA CERTIFICADO	SIM
DE ACORDO COM O STANDARD EUROPEAN	SIM

